

Свидетельство о приемке:

Верстак слесарный ВСД-03 признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска
«18» мая 2024 г.

Контроль ОТК

МП _____ (подпись)

Промышленное Оборудование

Интернет Портал

Тел: +7 (812)602-77-08

E-mail: info@poip.ru

www.poip.ru

Паспорт

Верстак слесарный ВСД-03



г. Санкт-Петербург

1. Общие сведения

- 1.1 Верстак ВСД-03 (далее по тексту верстак предназначен для организации удобного и функционального рабочего места в столярных, слесарных и учебных мастерских, на станциях технического обслуживания, промышленных предприятиях. Верстаки имеют широкую область применения: слесарно-сборочные, рихтовочные, доводочные, монтажные, регулировочные, наладочные и другие виды работ. Существуют различные варианты комплектации верстаков. Верстаки также могут быть дополнительно оснащены инструментом, осветительными узлами.
- 1.2 Предприятием- изготовителем могут быть усовершенствования в конструкцию верстака, улучшающие его качества, которые не отражены в настоящем паспорте.

2. Технические данные

- 2.1 Столешница верстака ВСД-03 имеет толщину 35 мм. Она представляет собой цельносварной металлический каркас из равнополочного уголка, заполненного ДСП, и металлического листа толщиной 3 мм, образующего рабочую поверхность. Благодаря такой конструкции столешница выдерживает высокие равномерно распределенные нагрузки, является удобной рабочей поверхностью и позволяет устанавливать тиски на любой стороне, что способствует оптимальной организации рабочего места с учетом особенностей производства.
- 2.2 Верстак ВСД-03 имеет тумбу с ящиком и полкой; четыре ящика полного выдвижения на шариковых направляющих.

Габариты (мм): 2000x750x850

Тумба левая: ящик выдвижной (шт): 4,

Тумба правая: ящик выдвижной (шт): 1,

дверь с замком (шт): 1,

полка (шт): 1

Мах равномерно распределенная нагрузка на столешницу (кг): 3100

Нагрузка на ящик/ полку (кг): 30

Регулируемые опоры (шт): 8

Масса (кг): 145

3. Комплект поставки.

Верстак
Паспорт

4. Транспортировка, эксплуатация

- 4.1. Верстак может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с «Правилами перевозки грузов», действующими на каждом виде транспорта. При транспортировке не допускается:
- воздействие прямых атмосферных осадков (дождь, снег);
 - не допускается нарушение упаковки верстака.
- 4.2. Верстак предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от 0С до 50С при относительной влажности воздуха 45-80% и атмосферном давлении (630-800)мм рт. ст. (84-106,7 кПа)

5. Гарантии изготовителя

- 5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу верстака при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.
- 5.2. Срок гарантийного обслуживания верстака 12 месяцев со дня реализации.
- 5.3. При обнаружении дефектов производственного характера, верстак вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.
- 5.4. При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счет покупателя.