

**Свидетельство о приемке:**

Стол шлифовально-зачистной СШЗ-02 признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

«13» февраля 2024 г.

Контроль ОТК

МП \_\_\_\_\_ (подпись)

**Промышленное Оборудование**

**Интернет Портал**

**Тел: +7 (812)602-77-08**

**E-mail: info@poip.ru**

**www.poip.ru**

**Паспорт  
Стол шлифовально-зачистной СШЗ-02**



**г. Санкт-Петербург**

### **1. Общие сведения**

- 1.1 Стол СШЗ-02 предназначен для установки на нем изделий небольших размеров при проведении шлифовальных, зачистных и других работ. Стол СШЗ-02 используется для организации рабочих мест в мастерских профессиональных училищ и других учебных заведений.
- 1.2 Предприятием- изготовителем могут быть усовершенствования в конструкцию стола, улучшающие его качества, которые не отражены в настоящем паспорте.

### **2. Технические данные**

2.1 Стол СШЗ-02 состоит из каркаса сварной конструкции из стальной трубы квадратного сечения с обшивками из листовой стали. Рабочая поверхность стола представляет собой съемную решетку, на которой производятся зачистные работы. Конструкция решетки предотвращает проваливание деталей в собирающий контейнер. Через отверстия в решетке производится удаление абразива, образующегося при выполнении работ. Под решеткой расположен ящик для сбора отходов процесса зачистки.

Габаритные размеры (мм): 1000x720x1050

Размер рабочей поверхности стола (мм): 1000x700

Высота рабочей поверхности стола над уровнем пола (мм): 750

Мах равномерно распределенная нагрузка на столешницу (кг): 1000

Масса (кг): 71

### **3. Комплект поставки.**

Стол

Паспорт

### **4. Транспортировка, эксплуатация**

- 4.1. Стол может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с «Правилами перевозки грузов», действующими на каждом виде транспорта. При транспортировке не допускается:
- воздействие прямых атмосферных осадков (дождь, снег);
  - не допускается нарушение упаковки стола.
- 4.2. Стол предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от 0С до 50С при относительной влажности воздуха 45-80% и атмосферном давлении (630-800)мм рт. ст. (84-106,7 кПа)

### **5. Гарантии изготовителя**

- 5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу стола при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.
- 5.2. Срок гарантийного обслуживания стола 12 месяцев со дня реализации.
- 5.3. При обнаружении дефектов производственного характера, стол вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.
- 5.4. При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счет покупателя.